



Where there's water, there's Pentax!



2016
HİDROFOR FİYAT LİSTESİ

PERİFERİKAL POMPALI VE HİDROMATLI HİDROFORLAR

Pompa Özellikleri

Gövde : Döküm
Fan : Pirinç
Mil : Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik

Kullanım Alanları

• Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.
 • Denge tankı gerektirmedikinden az yer kaplar ve membran değişimi gerektirmez.
 • Susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir.

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj		Güç			Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
		V	kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)						
PTX1 Hidro	PM45	Monofaze	0,37	0,5	1"	1"	1,3	20	3	3	-	118 €		
PTX2 Hidro	PM80	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,0	30	5	7	-	150 €		

* Hidromat montajlı paket halinde verilmektedir.

KENDİNDEN EMİŞLİ DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALI VE HİDROMATLI HİDROFOR

Pompa Özellikleri

Gövde : Döküm
Fan : Norly
Mil : Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik

Kullanım Alanları

• Derinden emiş yapılması gereken evsel kullanımlar için idealdir.
 • Hava kabarcıklarının fazla olduğu ve az miktarda kum içeren sularda dahi 6 - 9 m'den emiş yapar.
 • Az yer kaplar ve membran değişimi gerektirmez.
 • Susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir.

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj		Güç			Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
		V	kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)						
PTX Jet 100 Hidro	CAM 100	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,4	30	5	9	-	191 €		

* Hidromat montajlı paket halinde verilmektedir.

KENDİNDEN EMİŞLİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALI VE HİDROMATLI HİDROFOR

Pompa Özellikleri

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan : Paslanmaz Çelik
Mil : Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik

Kullanım Alanları

• Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.
 • Derinden emiş yapılması gereken evsel kullanımlar için idealdir.
 • Hava kabarcıklarının fazla olduğu ve az miktarda kum içeren sularda dahi 6 - 9 m'den emiş yapar.
 • Susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir.

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj		Güç			Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
		V	kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)						
PTX Jet INOX 100 Hidro	INOX 100/52	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,2	30	5	8	-	220 €		

* Hidromat montajlı paket halinde verilmektedir.

PERİFERİKAL POMPALI VE 24 LT KÜRELİ HİDROFORLAR

Pompa Özellikleri

Gövde : Döküm
Fan : Pirinç
Mil : Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

• 24 lt değiştirilebilir membranlı küre
 • 5 yollu bağlantı parçası
 • Basınç şalteri
 • Manometre

Kullanım Alanları

• Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.
 • Kompakt yapısıyla az yer kaplar ve ekonomiktir.
 • Maksimum 2-3 m'ye kadar klapeli emiş yapmaya uygundur.

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj		Güç			Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
		V	kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)						
PTX1	PM 45	Monofaze	0,37	0,5	1"	1"	1,3 + 0,3	20 + 34	3	3	24lt	145 €		
PTX2	PM 80	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,0 + 0,6	36 + 56	7	8	24lt	174 €		

KENDİNDEN EMİŞLİ DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALI 24 VE 50 LT YATAY TANKLI HİDROFORLAR

Pompa Özellikleri

Gövde : Döküm
Fan : Norly
Mil : Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

• 24 lt yada 50 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
 • 5 yollu bağlantı parçası
 • Geri tepme ventili
 • 5mt seviye flatörü
 • Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Kullanım Alanları

• Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.
 • Derinden emiş yapılması gereken evsel kullanımlar için idealdir.
 • Hava kabarcıklarının fazla olduğu ve az miktarda kum içeren sularda dahi 6 - 9 m'den emiş yapar.

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj		Güç			Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
		V	kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)						
PTX Jet 100-24lt	CAM 100	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,4 + 0,6	32 + 46	6	9	24lt	283 €		
PTX Jet 100-50lt	CAM 100	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,4 + 0,6	32 + 46	6	9	50lt	313 €		
PTX Jet 200-50lt	CAM 200	Monofaze	1,5	2	1"1/2	1"1/4	4,8 + 1,8	40 + 55	7	21	50lt	459 €		
PTX Jet 200T-50lt	CAMT 200	Trifaze	1,5	2	1"1/2	1"1/4	4,8 + 1,8	40 + 55	7	21	50lt	531 €		

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

KENDİNDEN EMİŞLİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALI 24 VE 50 LT YATAY TANKLI HİDROFORLAR

Pompa Özellikleri

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan : Paslanmaz Çelik
Mil : Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

• 24 lt yada 50 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
 • 5 yollu bağlantı parçası
 • Geri tepme ventili
 • 5mt seviye flatörü
 • Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Kullanım Alanları

• Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.
 • Derinden emiş yapılması gereken evsel kullanımlar için idealdir.
 • Hava kabarcıklarının fazla olduğu ve az miktarda kum içeren sularda dahi 6 - 9 m'den emiş yapar.

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj		Güç			Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
		V	kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)						
PTX Jet INOX100-24lt	INOX 100/52	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,2 + 0,3	30 + 45	6	8	24lt	318 €		
PTX Jet INOX100-50lt	INOX 100/52	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,2 + 0,3	30 + 45	6	8	50lt	344 €		

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ 24 VE 50 LT YATAY TANKLI HİDROFORLAR

Pompa Özellikleri

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan : Norly
Mil : Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

• 24 lt yada 50 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
 • 5 yollu bağlantı parçası
 • Geri tepme ventili
 • 5mt seviye flatörü
 • Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Kullanım Alanları

• Süper sessiz olan seri çok katlı binalarda, otel ve spor tesislerinde içme suyu temininde ve basınçlandırmada kullanılır.

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj		Güç			Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
		V	kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)						
ULTRA 1 /24	U3-90/4	Monofaze	0,66	0,9	1"	1"	3,3 + 1,1	23 + 36	4	14	24lt	333 €		
ULTRA 1 /50	U3-90/4	Monofaze	0,66	0,9	1"	1"	3,3 + 1,1	23 + 36	4	14	50lt	360 €		
ULTRA 2 /24	U3-100/5	Monofaze	0,75	1	1"	1"	3,3 + 1,1	30 + 45	6	14	24lt	359 €		
ULTRA 2 /50	U3-100/5	Monofaze	0,75	1	1"	1"	3,3 + 1,1	30 + 45	6	14	50lt	386 €		
ULTRA 3 /24	U3-120/6	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	3,4 + 1,1	35 + 55	7	14	24lt	384 €		
ULTRA 3 /50	U3-120/6	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	3,4 + 1,1	35 + 55	7	14	50lt	411 €		
ULTRA 4	U5-120/4	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	5,0 + 1,8	30 + 42	6	24	50lt	388 €		
ULTRA 5	U5-150/5	Monofaze	1,1	1,5	1"	1"	5,0 + 1,8	40 + 53	8	24	50lt	483 €		
ULTRA 6	U5-180/6	Monofaze	1,3	1,8	1"	1"	5,3 + 1,8	45 + 65	10	25	50lt	507 €		
ULTRA 7	U5-200/7	Monofaze	1,5	2	1"	1"	5,3 + 1,8	52 + 74	12	25	50lt	548 €		

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK POMPALI 50 LT YATAY TANKLI HİDROFORLAR

Pompa Özellikleri

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan : Paslanmaz Çelik
Mil : Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

• 50 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
 • 5 yollu bağlantı parçası
 • Geri tepme ventili
 • 5mt seviye flatörü
 • Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Kullanım Alanları

• Süper sessiz olan seri çok katlı binalarda, otel ve spor tesislerinde içme suyu temininde ve basınçlandırmada kullanılır.

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj		Güç		Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
		V	kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)					
ULTRA S/5-80/3	U5S-80/3	Monofaze	0,6	0,8	1"	1"	5,8 ÷ 1,8	20 ÷ 32	3	28	50lt	421 €	
ULTRA S/5-120/4	U5S-120/4	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	30 ÷ 42	6	28	50lt	457 €	
ULTRA S/5-150/5	U5S-150/5	Monofaze	1,1	1,5	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	38 ÷ 50	8	28	50lt	581 €	
ULTRA S/5-180/6	U5S-180/6	Monofaze	1,3	1,8	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	45 ÷ 60	10	28	50lt	623 €	
ULTRA S/5-200/7	U5S-200/7	Monofaze	1,5	2	1"	1"	6,0 ÷ 2,4	50 ÷ 72	11	29	50lt	731 €	

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ 60 LT YATAY TANKLI HİDROFORLAR

Pompa Özellikleri

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan : Norly
Mil : Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

• 24 lt yada 60 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
 • 5 yollu bağlantı parçası
 • Geri tepme ventili
 • 5mt seviye flatörü
 • Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Kullanım Alanları

• Süper sessiz olan seri çok katlı binalarda, otel ve spor tesislerinde içme suyu temininde ve basınçlandırmada kullanılır.

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj		Güç		Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
		V	kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)					
ULTRA 1 /24 - GL	U3-90/4	Monofaze	0,66	0,9	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	23 ÷ 36	4	14	24lt	368 €	
ULTRA 1 /60 - GL	U3-90/4	Monofaze	0,66	0,9	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	23 ÷ 36	4	14	60lt	452 €	
ULTRA 2 /24 - GL	U3-100/5	Monofaze	0,75	1	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	30 ÷ 45	6	14	24lt	395 €	
ULTRA 2 /60 - GL	U3-100/5	Monofaze	0,75	1	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	30 ÷ 45	6	14	60lt	479 €	
ULTRA 3 /24 - GL	U3-120/6	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	3,4 ÷ 1,1	35 ÷ 55	7	14	24lt	421 €	
ULTRA 3 /60 - GL	U3-120/6	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	3,4 ÷ 1,1	35 ÷ 55	7	14	60lt	505 €	
ULTRA 4 - GL	U5-120/4	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	5,0 ÷ 1,8	30 ÷ 42	6	24	60lt	481 €	
ULTRA 5 - GL	U5-150/5	Monofaze	1,1	1,5	1"	1"	5,0 ÷ 1,8	40 ÷ 53	8	24	60lt	580 €	
ULTRA 6 - GL	U5-180/6	Monofaze	1,3	1,8	1"	1"	5,3 ÷ 1,8	45 ÷ 65	10	25	60lt	605 €	
ULTRA 7 - GL	U5-200/7	Monofaze	1,5	2	1"	1"	5,3 ÷ 1,8	52 ÷ 74	12	25	60lt	647 €	

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK POMPALI 60 LT YATAY TANKLI HİDROFORLAR

Pompa Özellikleri

Gövde : Paslanmaz Çelik
Fan : Paslanmaz Çelik
Mil : Paslanmaz Çelik
Salmastra : Mekanik

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

• 60 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
 • 5 yollu bağlantı parçası
 • Geri tepme ventili
 • 5mt seviye flatörü
 • Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Kullanım Alanları

• Süper sessiz olan seri çok katlı binalarda, otel ve spor tesislerinde içme suyu temininde ve basınçlandırmada kullanılır.

Model	Kullanılan Pompa	Voltaj		Güç		Bağlantı		Çalışma Aralığı		Kat	Daire	Tank Hacmi	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
		V	kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)					
ULTRA S/5-80/3 - GL	U5S-80/3	Monofaze	0,6	0,8	1"	1"	5,8 ÷ 1,8	20 ÷ 32	3	28	60lt	521 €	
ULTRA S/5-120/4 - GL	U5S-120/4	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	30 ÷ 42	6	28	60lt	560 €	
ULTRA S/5-150/5 - GL	U5S-150/5	Monofaze	1,1	1,5	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	38 ÷ 50	8	28	60lt	690 €	
ULTRA S/5-180/6 - GL	U5S-180/6	Monofaze	1,3	1,8	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	45 ÷ 60	10	28	60lt	735 €	
ULTRA S/5-200/7 - GL	U5S-200/7	Monofaze	1,5	2	1"	1"	6,0 ÷ 2,4	50 ÷ 72	11	29	60lt	850 €	

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

ULTRA-V SERİSİ ÇOK KADEMELİ, DİK MİLLİ NORYL FANLI HİDROFORLAR

Pompa Kılıfı ve Mil : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler : Noryl
Mekanik Salmastra : Seramik-Grafit / Grafit Silikon Karbür
Pompa-Motor Gövdesi : Döküm

Kullanım Alanları

• Konut, iş merkezi, endüstriyel tesis, hastane, AVM vb. alanlardaki basınçlı su temininde kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

• 1 pompalı modeller için motor koruma şalteri (su yok ikazlı) - opsiyonel faz korumalı pano
 • 2 ve 3 pompalı modeller için sıra değiştiricili tam otomatik kontrol panosu
 • Susuz çalıştırmayı önleyen 5 mt. seviye flatörü
 • 5 yollu çekvalf, manometre ve basınç şalteri
 • 2 ve 3 pompalı modeller için paslanmaz (AISI304) emme-basma kollektörleri
 • Yaılı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
 • Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase


1 POMPALI ULTRA-V SERİSİ HİDROFORLAR

Model	Voltaj (V)	Güç (HP)	Debi (m³/h)	Çalışma Aralığı (Bar)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Tavsiye Edilen Denge Tankı	Giriş - Çıkış Çapı	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
1ULTRA U5V 200/7-1,5T	Trifaze	2	5	5,5 - 7,5	12	25	100 LT	PN10 ¼ - ¼	629 €
1ULTRA U7V 300/6-2,2T	Trifaze	3	7	5,5 - 7,5	12	35	200 LT	PN10 ¼ - ¼	614 €
1ULTRA U7V 400/8-3T	Trifaze	4	7,5	7,0 - 9,0	16	36	200 LT	PN10 ¼ - ¼	758 €
Telemecanique Faz Korumalı Büyük Pano Farkı									40 €

2 POMPALI ULTRA-V SERİSİ HİDROFORLAR

Model	Voltaj (V)	Güç (HP)	Debi (m³/h)	Çalışma Aralığı (Bar)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Tavsiye Edilen Denge Tankı	Giriş - Çıkış Kollektör Çapı	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
2ULTRA U5V 200/7-1,5T	Trifaze	2 x 2	2 x 5	5,5 - 7,5	12	50	100 LT	PN10 2" - 2"	1,414 €
2ULTRA U7V 300/6-2,2T	Trifaze	2 x 3	2 x 7	5,5 - 7,5	12	70	200 LT	PN10 2" - 2"	1,386 €
2ULTRA U7V 400/8-3T	Trifaze	2 x 4	2 x 7,5	7,0 - 9,0	16	72	200 LT	PN10 2" - 2"	1,662 €

3 POMPALI ULTRA-V SERİSİ HİDROFORLAR

Model	Voltaj (V)	Güç (HP)	Debi (m³/h)	Çalışma Aralığı (Bar)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Tavsiye Edilen Denge Tankı	Giriş - Çıkış Kollektör Çapı	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
3ULTRA U5V 200/7-1,5T	Trifaze	3 x 2	3 x 5	5,5 - 7,5	12	75	100 LT	PN10 2½" - 2½"	2,026 €
3ULTRA U7V 300/6-2,2T	Trifaze	3 x 3	3 x 7	5,5 - 7,5	12	105	200 LT	PN10 2½" - 2½"	1,982 €
3ULTRA U7V 400/8-3T	Trifaze	3 x 4	3 x 7,5	7,0 - 9,0	16	108	200 LT	PN10 2½" - 2½"	2,413 €

Not: AISI 304 paslanmaz çelik emme-basma kollektörleri dahildir.
 Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı fiyatlara dahil değildir.

CB (T) SERİSİ 2 KADEMELİ, YATAY MİLLİ PİRİNÇ FANLI HİDROFORLAR

Pompa Mili : Paslanmaz Çelik
Fan : Pirinç
Mekanik Salmastra : Seramik-Grafit
Pompa-Motor Gövdesi : Döküm

Kullanım Alanları
 • Konut, iş merkezi, endüstriyel tesis, hastane, AVM vb. alanlardaki basınçlı su temininde kullanılır.

Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 1 pompalı trifaze modeller için motor koruma şalteri (su yok ikazlı)
- 1 pompalı paket hidroforlarda 100lt yatay denge tankı
- 2 ve 3 pompalı modeller için sıra değiştiricili tam otomatik kontrol panosu
- Susuz çalışmayı önleyen 5 mt. seviye flatörü
- 5 yollu çekvalf, manometre ve basınç şalteri
- 2 ve 3 pompalı modeller için standart emme-basma kollektörleri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- 2 ve 3 pompalı modeller için titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase


1 POMPALI CB (T) SERİSİ HİDROFORLAR

Model	Voltaj (V)	Güç (HP)	Debi (m³/h)	Çalışma Aralığı (Bar)	Tavsiye Edilen Denge Tankı	Giriş - Çıkış Çapı	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
1CB 210-1,5/100Y-M	Monofaze	2	7	4,0 - 5,5	100 LT - PN10 Yatay Denge Tankı Dahil	1¼" - 1"	575 €
1CBT 210-1,5/100Y-T	Trifaze	2	7	4,0 - 5,5		1¼" - 1"	610 €
1CBT 310-2,2/100Y-T	Trifaze	3	7	4,5 - 6,0		1¼" - 1"	620 €

2 POMPALI CB (T) SERİSİ HİDROFORLAR

Model	Voltaj (V)	Güç (HP)	Debi (m³/h)	Çalışma Aralığı (Bar)	Tavsiye Edilen Denge Tankı	Giriş - Çıkış Kollektör Çapı	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı	
2CB 210-1,5M	Monofaze	2 x 2	2 x 7	4,0 - 5,5	100 LT	PN10	2" - 2"	1,260 €
2CBT 210-1,5T	Trifaze	2 x 2	2 x 7	4,0 - 5,5	100 LT	PN10	2" - 2"	1,220 €
2CBT 310-2,2T	Trifaze	2 x 3	2 x 7	4,5 - 6,0	100 LT	PN10	2" - 2"	1,240 €
2CBT 400-3T	Trifaze	2 x 4	2 x 11	4,5 - 6,5	200 LT	PN10	2" - 2"	1,850 €
2CBT 600-4T	Trifaze	2 x 5,5	2 x 11	6,0 - 7,5	200 LT	PN10	2" - 2"	1,900 €
2CBT 750-5,5T	Trifaze	2 x 7,5	2 x 12	6,5 - 8,5	300 LT	PN10	2" - 2"	2,250 €
2CBT 1000-7,5T	Trifaze	2 x 10	2 x 24	6,4 - 8,4	500 LT	PN10	2½" - 2½"	3,150 €

3 POMPALI CB (T) SERİSİ HİDROFORLAR

Model	Voltaj (V)	Güç (HP)	Debi (m³/h)	Çalışma Aralığı (Bar)	Tavsiye Edilen Denge Tankı	Giriş - Çıkış Kollektör Çapı	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı	
3CBT 210-1,5T	Trifaze	3 x 2	3 x 7	4,0 - 5,5	100 LT	PN10	2½" - 2½"	1,840 €
3CBT 310-2,2T	Trifaze	3 x 3	3 x 7	4,5 - 6,0	100 LT	PN10	2½" - 2½"	1,870 €
3CBT 400-3T	Trifaze	3 x 4	3 x 11	4,5 - 6,5	200 LT	PN10	2½" - 2½"	2,700 €
3CBT 600-4T	Trifaze	3 x 5,5	3 x 11	6,0 - 7,5	200 LT	PN10	2½" - 2½"	2,800 €
3CBT 750-5,5T	Trifaze	3 x 7,5	3 x 12	6,5 - 8,5	300 LT	PN10	2½" - 2½"	3,300 €
3CBT 1000-7,5T	Trifaze	3 x 10	3 x 24	6,4 - 8,4	500 LT	PN10	3" - 3"	4,530 €

Not: Emme-basma standart kollektörleri dahildir.

Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı fiyatlara dahil değildir.

1 pompalı paket hidroforlarda 100 lt PN10 yatay denge tankı teslimat kapsamındadır.

ULTRA SERİSİ ÇOK KADEMELİ, NORYL FANLI FREKANS İNVERTÖRLÜ HİDROFORLAR


ULTRA + EPIC SERİSİ

2 ULTRA-V + 2 EPIC SERİSİ

2 ULTRA-V + IPFC SERİSİ + Kontrol Box

Pompa Kılıfı ve Mil : Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler : Noryl
Mekanik Salmastra : Seramik-Grafit / Grafit Silikon Karbür
Pompa-Motor Gövdesi : Döküm

Kullanım Alanları

Konut, iş merkezi, endüstriyel tesis, hastane, AVM vb. enerji tasarrufu ve konforun gerekli olduğu tüm uygulamalarda kullanılır

EPIC İnvörtör (Max. 2,5HP) Ekstra Özellikler

- Kuru çalışmaya karşı koruma (ayarlanabilir güç faktörü Cosφ)
- Kuru çalışma tespiti anında otomatik yeniden başlatma
- Cihazın giriş koruması için sigorta
- Uzak alarmların bağlantısı için kontaklar (NO&NC)

EPIC & IPFC Genel Özellikler

- Basit kurulum ve daha düşük kurulum maliyetleri
- Sabit basınçta, motor devri ve frekans değişimiyle farklı debilerde su tüketimi
- Minimum gürültü seviyesi, son derece sessiz çalışma, yüksek konfor
- Harcanan su kadar enerji sarfıyatı ile enerji ve maliyet tasarrufu
- Frekans invertörü sayesinde, yumuşak kalkış ve duruş ile mekanik zorlanmalara karşı yüksek mukavemet ve çok daha uzun ömür
- Aşırı yük koruması
- Kuru çalışma koruması
- Flatörden tasarruf

ULTRA + EPIC SERİSİ - YATAY MİLLİ TEK POMPALI FREKANS İNVERTÖRLÜ PAKET HİDROFORLAR

Model	Voltaj (V)	Güç (HP)	Debi (m³/h)	Çalışma Aralığı (Bar)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Tavsiye Edilen Denge Tankı	Giriş - Çıkış Çapı	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı	
ULTRA 2 + EPIC (U3-100/5T)	Trifaze	1.0	3	3.0	6	14	8 LT	PN10	1" - 1"	800 €
ULTRA 3 + EPIC (U3-120/6T)	Trifaze	1.2	3.5	3.5	7	17	8 LT	PN10	1" - 1"	825 €
ULTRA 4 + EPIC (U5-120/4T)	Trifaze	1.2	5	3.0	6	25	8 LT	PN10	1" - 1"	805 €
ULTRA 5 + EPIC (U5-150/5T)	Trifaze	1.5	5	4.0	8	25	8 LT	PN10	1" - 1"	885 €
ULTRA 6 + EPIC (U5-180/6T)	Trifaze	1.8	5	4.5	10	25	8 LT	PN10	1" - 1"	900 €
ULTRA 7 + EPIC (U5-200/7T)	Trifaze	2.0	5	5.0	12	25	8 LT	PN10	1" - 1"	935 €

ULTRA-V + 2EPIC SERİSİ - DİK MİLLİ 2 POMPALI FREKANS İNVERTÖRLÜ HİDROFORLAR

Model	Voltaj (V)	Güç (HP)	Debi (m³/h)	Çalışma Aralığı (Bar)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Tavsiye Edilen Denge Tankı	Giriş - Çıkış Kollektör Çapı	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı	
2ULTRA U5V 200/7T + 2 EPIC	Trifaze	2 x 2	2 x 5	5.5	12	50	50 LT	PN10	2" - 2"	2,990 €

ULTRA-V + IPFC + KONTROL BOX SERİSİ - DİK MİLLİ 2 POMPALI FREKANS İNVERTÖRLÜ HİDROFORLAR

Model	Voltaj (V)	Güç (HP)	Debi (m³/h)	Çalışma Aralığı (Bar)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Tavsiye Edilen Denge Tankı	Giriş - Çıkış Kollektör Çapı	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı	
2ULTRA U7V 300/6T + IPFC 306 + Kontrol Box	Trifaze	2 x 3	2 x 7	5.5	12	70	100 LT	PN10	2" - 2"	3,490 €
2ULTRA U7V 400/8T + IPFC 309 + Kontrol Box	Trifaze	2 x 4	2 x 7,5	7.0	16	72	100 LT	PN10	2" - 2"	4,090 €

Not: AISI 304 paslanmaz çelik emme-basma kollektörleri dahildir.

Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı fiyatlara dahil değildir.

ULTRA SERİSİ ÇOK KADEMELİ, YATAY MİLLİ NORYL FANLI HİDROFORLAR

Pompa Kılıfı ve Mil : Paslanmaz Çelik
Difüzörler : Noryl
Mekanik Salmastra : Seramik-Grafit / Grafit Silikon Karbür
Pompa-Motor Gövdesi : Paslanmaz Çelik

Kullanım Alanları

- Süper sessiz olan seri çok katlı binalarda, otel ve spor tesislerinde içme suyu temininde ve basınçlandırmada kullanılır

Hidroforlarda Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- Sıra değiştiricili tam otomatik kontrol panosu
- Susuz çalışmayı önleyen 5 mt. seviye flatörü
- 5 yollu çekvalf, manometre ve basınç şalteri
- Standart emme-basma kollektörleri
- Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili
- Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase


2 POMPALI ULTRA SERİSİ YATAY MİLLİ HİDROFORLAR

Model	Voltaj (V)	Güç (HP)	Debi (m³/h)	Çalışma Aralığı (Bar)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Tavsiye Edilen Denge Tankı	Giriş - Çıkış Kollektör Çapı	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
2ULTRA 2 (U3 100/5M)	Monofaze	2 x 1,0	2 x 3	3,0 - 4,5	6	28	100 LT PN10	2" - 2"	1050 €
2ULTRA 3 (U3 120/6M)	Monofaze	2 x 1,2	2 x 3,5	3,5 - 5,5	7	34	100 LT PN10	2" - 2"	1100 €
2ULTRA 4 (U5 120/4M)	Monofaze	2 x 1,2	2 x 5,0	3,0 - 4,3	6	50	100 LT PN10	2" - 2"	1055 €
2ULTRA 5 (U5 150/5M)	Monofaze	2 x 1,5	2 x 5,0	4,0 - 5,3	8	50	100 LT PN10	2" - 2"	1255 €
2ULTRA 6 (U5 180/6M)	Monofaze	2 x 1,8	2 x 5,0	4,5 - 6,5	10	50	100 LT PN10	2" - 2"	1310 €
2ULTRA 7 (U5 200/7M)	Monofaze	2 x 2,0	2 x 5,0	5,0 - 7,0	12	50	100 LT PN10	2" - 2"	1400 €

Not: Emme-basma standart kollektörleri dahildir.
 Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı fiyatlara dahil değildir.



Aksesuarlar	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
Hidromat Compact 2- RM (Otomatik hidrofor cihazı) - İspanya menşeli	33,5 €
Flatörlü Şalter (5m kablolu)	29,5 TL
ETNA Basınç Şalteri (1-5)	25 TL
ETNA Basınç Şalteri (2-8)	25 TL
ETNA Basınç Şalteri (3-11)	25 TL
ETNA Basınç Şalteri (4-16)	25 TL
Membranlı Küre (24 Litre)	66 TL
Küre Kit (24lt Küre + Manometre + Basınç şalteri + 5 Yollu Çekvalf)	150 TL
5 Yollu Bağlantı Parçası (1")	41 TL
Manometre (0-10 Bar)	23 TL



Negatif Kottan Emiş Yapan Hidroforlar İçin Kullanılacak Dip Klapeleler (Patentli Pirinç Sarı Klape)	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
Dip Klape - 1"	25 TL
Dip Klape - 1¼"	35 TL
Dip Klape - 1½"	55 TL
Dip Klape - 2"	75 TL
Dip Klape - 2½"	120 TL
Dip Klape - 3"	165 TL
Dip Klape - 4"	300 TL

Hidrofor Tankları Ve Bağlantı Fleksi	Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı
ETNA 50 LT (PN10)	122TL
ETNA 100 LT (PN10)	237TL
ETNA 200 LT (PN10)	457TL
ETNA 300 LT (PN10)	533TL
ETNA 500 LT (PN10)	793TL
ETNA 750 LT (PN10)	870TL
Bağlantı Fleksi 1"-1"(Paslanmaz Çelik Örgülü) 100 cm	60 TL
Bağlantı Fleksi 1¼"-1¼"(Paslanmaz Çelik Örgülü) 120 cm	115 TL
Bağlantı Fleksi 2"-2"(Paslanmaz Çelik Örgülü) 150 cm	230 TL

PRATİK HİDROFOR DEBİ & BASINÇ HESAP TABLOSU

Daire Sayısı	Minumum Debi (m ³ /h)	Daire Sayısı	Minumum Debi (m ³ /h)	Kat Sayısı	Alt Basınç (mSS)
1	0,40	53	10,53	1	13,6
2	0,80	54	10,54	2	17,2
3	1,19	55	10,55	3	20,8
4	1,59	56	10,56	4	24,4
5	1,60	57	10,57	5	28
6	1,62	58	10,58	6	31,6
7	1,89	59	10,62	7	35,2
8	2,10	60	10,8	8	38,8
9	2,43	61	10,98	9	42,4
10	2,70	62	11,16	10	46
11	2,71	63	11,34	11	49,6
12	2,88	64	11,52	12	53,2
13	3,12	65	11,70	13	56,8
14	3,36	66	11,88	14	60,4
15	3,60	67	12,06	15	64
16	3,84	68	12,24	16	67,6
17	4,10	69	12,42	17	71,2
18	4,32	70	12,60	18	74,8
19	4,56	71	12,78	19	78,4
20	4,80	72	12,96	20	82
21	4,81	73	13,14	21	85,6
22	4,82	74	13,32	22	89,2
23	4,83	75	13,50	23	92,8
24	5,04	76	13,68	24	96,4
25	5,25	77	13,86	25	100
26	5,46	78	14,04	26	103,6
27	5,67	79	14,22	27	107,2
28	5,88	80	14,40	28	110,8
29	6,09	81	14,58	29	114,4
30	6,30	82	14,76	30	118
31	6,51	83	14,94	31	121,6
32	6,72	84	15,12	32	125,2
33	6,93	85	15,30		
34	7,14	86	15,48		
35	7,35	87	15,66		
36	7,56	88	15,84		
37	7,77	89	16,02		
38	7,98	90	16,20		
39	8,19	91	16,38		
40	8,40	92	16,56		
41	8,61	93	16,74		
42	8,82	94	16,92		
43	9,03	95	17,10		
44	9,24	96	17,28		
45	9,45	97	17,46		
46	9,66	98	17,64		
47	9,87	99	17,82		
48	10,08	100	18,00		
49	10,29	101	18,18		
50	10,50	102	18,36		
51	10,51	103	18,54		
52	10,52				

SATIŞ ve GARANTİ KOŞULLARI

SATIŞ KOŞULLARI

- PENTAX 2016 Hidrofor Fiyat Listesi, Tavsiye Edilen Tüketici Fiyat Listesi olarak düzenlenmiştir ve fiyatlara KDV dahil değildir.
- PENTAX 2016 Hidrofor Fiyat Listesinde Fiyatlar Euro (€) ve TL (₺) olarak düzenlenmiştir.
- Kullanılmış ürünlerin iade talepleri kesinlikle değerlendirilmez.
- Kullanılmamış ürünlerin iadesi için ürünlerin ambalajının yıpranmamış ve sağlam olması gerekmektedir, aksi durumda ambalaj bedeli talep edilir. (lade süresi 7 gündür)
- Özel sipariş ile yurtdışından gelen ürünlerin iade talepleri değerlendirilmez.
- Özel sipariş ile getirilen ürünlerden ön avans talep edilir. Herhangi bir sebepten dolayı malzemenin maksimum 7 gün içerisinde teslim alınmaması veya siparişin iptal edilmesi durumunda ön avans müşteriye iade edilmez ve avans tutarı hizmet bedeli olarak faturalandırılır.
- Müşteri malzeme bedelini belirtilen ödeme takvimine göre hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın ödemekle yükümlüdür. Geciken ödemelerde fatura üzerinde belirtilen gecikme faizi talep edilir.
- PENTAX 2016 Hidrofor Fiyat Listesindeki malzemenin depomuzdan teslimi esasına göre belirlenmiştir ve nakliye bedeli alıcıya aittir. Müşterinin özel talebi olmadıkça firmamızın anlaşmalı olduğu ambar veya kargo firması ile malzemeler sevki edilir. Sevki edilen malzeme müşteri rizikosunda seyreder. Müşterinin özel talebi olması durumunda malzemelere yol sigortası yaptırılır ve sigorta bedeli müşteriye fatura edilir.
- Şirketimiz PENTAX 2016 Hidrofor Fiyat Listesindeki fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
- PENTAX 2016 Hidrofor Fiyat Listesinde yazım ve unutmaya hataları müstesnadır. Malzeme yapısı ve ölçü değişikliği hakkımız saklıdır.

GARANTİ KOŞULLARI

- Ürünlerimiz malzeme işçilik ve üretim hatalarına karşı iki (2) yıl garantimiz altındadır.
- Ürünlerimizin devreye alınması yetkili servisler tarafından yapılmalıdır, aksi durumda garanti ve servis verme zorunluluğumuz bulunmamaktadır.

Aşağıdaki hususlar garanti dışındadır;

- Arızalı ürünlerin bakım ve servis hizmetleri sadece Yetkili Servisler tarafından yapılmalıdır.
- Hidrofor sistemlerinde ve santrifüj pompalarda emiş hattının uygun olmamasından kaynaklanabilecek arızalar
- Kullanım amacı dışında kullanılan ürünlerde oluşabilecek arızalar
- Yetkili bayi ve satıcılar dışında kişi ya da kuruluşlardan satın alınan ürünler
- Tesisattan veya yanlış montajdan kaynaklanan hatalar
- Pompaları kuru çalıştırmaktan kaynaklanan hatalar
- Pompa ve elektrik panolarının aşırı kirli ve nemli ortamlarda veya belirtilen ortam sıcaklıklarının üzerinde çalıştırılmasından doğabilecek arızalar
- Elektrik tesisatından veya kumanda panosunda yeterli koruma tertibatının bulunmamasından kaynaklanabilecek arızalar
- Voltaj dalgalanmasının çok olması ve fazlar arası farklılığın fazla olmasında kaynaklanan arızalar
- Ürünlerin çarpma, sarsıntı vb. gibi dış ortam şartlarından hasar görmesi ile kaynaklanan arızalar

Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız PENTAX ürünleri Sanayi Bakanlığı onaylı Garanti Belgelerine haizdir. Eğer garanti kartları kutuların içinden çıkmazsa lütfen firmamıza müracaat ederek isteyiniz.

Sanayi Bakanlığı tebliğlerine göre tüketicilere aldıkları ürün için imalat hatalarına karşı iki (2) yıl garanti vermekteyiz. Ancak verilen bu garantinin imalat hatalarına karşı verildiği unutulmamalıdır. Kullanım sırasında meydana gelebilecek arızalar ile tüm montaj hataları sonrası oluşan arızaların garanti harici olduğu bilinmelidir. Bu ayrıntılar garanti kartlarının arkasında garanti kapsamına girmeyen durumlar olarak açıkça belirtilmiştir. Müşteriye mal satılırken bu garanti kartları tarafınızdan doldurulmalı imza ve kaşelenerek müşteriye verilmelidir. Müşteri arızalı ürünün garanti kapsamında incelenmesini talep etmesi halinde bu garanti kartını size getirmek zorundadır. Mamulü satan bayimizin kaşeli ve imzalı garanti kartı olmayan ürünleri direkt garanti kapsamı dışında, Merkez Servis firmamız STS Servis Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından incelenecektir. Garanti kartını ibraz eden müşterilerin arızalı ürünleri eğer imalat hatası varsa yenisi ile değiştirilecek yoksa bedeli karşılığı tamir edilecektir. Daha geniş bilgi için garanti kartlarını incelemenizi dileriz.

Garanti Belgesi tarih ve numaraları;

Pentax Pompalar No.90543 tarih 07.09.2010

Ayrıca www.sanayi.gov.tr adresinden markalarımız ile ilgili orijinal belgelere ulaşabilmeniz mümkündür.

Amacımız son tüketicilere güvenecekleri malları satmak ve onları memnun etmektir. Merkez servis firmamız her türlü arızalar ve şikâyetler için her zaman size en iyi hizmeti vermek üzere sürekli görev başındadır.

Satış Sonrası Hizmetlere İlişkin Merkez Servis / Memnuniyet Hattı İletişim bilgileri;

Tel : 0850 455 38 62

Fax : 0216 561 47 50

E-Mail : info@alppompa.com.tr



Where there's water, there's Pentax!



0850 455 38 62

müşteri hizmetleri

ALP Pompa Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu Caddesi No: 267/B 34775 Ümraniye İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 561 47 74 (Pbx) - Fax: +90 216 561 47 50

www.alppompa.com.tr - info@alppompa.com.tr